

Кому: ТОО «Т-Транзит»

От кого: ИП Каметаева
РК, Алматинская область,
г.Талдыкорган, ул. Г.Орманова,21/33
ИИН 660522400526
БИК HSBKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
тел.87018469878

Заявка
на участие в закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Огнетушитель

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг:

Огнетушитель, 1 поставка – 10 штук.

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

Описание

(ОП) огнетушители порошковые — в отличие от углекислотных и воздушно-пенных, являются универсальными.

Огнетушители такого типа применяются в качестве первичного средства для тушения пожаров класса А (горение твердых веществ), класса В (жидкие вещества), класса С (газообразные), класса Е (горение электрооборудования под напряжением 1000В).

Огнетушители серии ОП заряжены огнетушащим порошком с газом (углекислый газ) до давления 16 атм. На головке огнетушителя установлен индикатор давления — это позволяет визуально определить работоспособность.

Порошковыми огнетушителями рекомендуется оборудовать легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, противопожарные щиты на химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и квартирах. Не следует использовать порошковые огнетушители для тушения оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (ЭВМ, электронное оборудование, электромашины коллекторного типа и т.д.).

Огнетушитель запрещено устанавливать вблизи нагревательных приборов, температура нагрева которых превышает 50°C. Он должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей.

Запрещено эксплуатировать огнетушитель без чеки и пломбы. При использовании огнетушителей нельзя проводить тушение на открытой местности против ветра. Струю огнетушащего вещества необходимо направлять в основание пламени так, чтобы в зоне горения была наибольшая концентрация порошка.

Зарядку порошковых огнетушителей следует производить один раз в пять лет. Огнетушитель оснащен сифонной трубкой, гибким рукавом и распылителем для получения факела распыла порошка.

Огнетушитель оснащен чекой для предотвращения само-срабатывания.

Характеристики

Тип	Порошковый
Назначение	Для офиса Для промышленного предприятия Для склада Для гаража, мастерской Для гостиницы
Масса ОТВ, кг	10
Класс пожара	Класс А Класс В Класс С Класс Е
Длина струи ОТВ, не менее, м	4.5
Продолжительность приведения огнетушителя в действие, сек	5
Масса огнетушителя полная, кг	14
Габаритные размеры, мм	Диаметр-168 Высота баллона-566 Высота огнетушителя с ЗПУ-655
Срок службы, лет	10
Диапазон температур эксплуатации, °С	-40 С до +50 С
Огнетушащее вещество	Огнетушащий порошок с газом
Огнетушащая способность	По классу А -4А По классу В-144В
Продолжительность подачи ОТВ, не менее, сек	15
Рабочее давление в корпусе, МПа	1.4

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: Срок предоставления услуг: до 31 июля 2021 года после подписания договора; место поставки: 041700, Республика Казахстан, Алматинская область, город Текели, ул. Сатпаева, 1.

Цена за единицу товара, работы и услуги без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг: 8700 (восемь тысяч семьсот) тенге.

Общая цена товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг: 87000 (восемьдесят семь тысяч) тенге.

Настоящей заявкой выражаю свое согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

ИП



Каметаева Б.С.

05.07.2021

(дата)