

№ 204228 от 16.07 - 2023г.

Кому: ТОО «Т-Транзит»
041700, Республика Казахстан,
область Жетісу, г.Текели,
ул. Динмухамеда Конаева, 178
тел: +77283549117
БИН: 110740003844

От кого:
ТОО "Алматы Энерго KZ"
Республика Казахстан, 030008,
г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 31б
Тел: +7 7272270620, +77020750172
БИН 170140001639

**Заявка
на участие в закупках способом из одного источника**

Наименование и номер закупок способом из одного источника:

Закупка № 120 Муфта 3 КНТП-10 70-120

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг:

Муфта 3 КНТП-10 70-120, 1 поставка- 4 штуки.

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

Муфта кабельная концевая

Обозначение: КНТП-10 70-120

Назначение, применение: оконцевание 3-жильных кабелей

Тип муфты: Концевая

Технология монтажа: термоусаживаемая

Рабочее напряжение: до 10(кВ)

Сечение жил: 70 - 120 мм²

Количество жил в кабеле: 3

Изоляция кабеля: Бумажно-маслопропитанная

Тип установки: Наружная

Температура эксплуатации, °С: -50...+50

ТОО "Алматы Энерго KZ" не имеет аффилированности к другим лицам и предприятиям.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

срок предоставления услуг: 14 рабочих дней после 100% предоплаты;

место поставки: самовывоз со склада Поставщика в г.Алматы, ул. Немировича-Данченко

Общая цена товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг: 65 000 (шестьдесят пять тысяч) тенге.

Настоящей заявкой выражаю своё согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

Директор ТОО "Алматы Энерго KZ"



Общие технические характеристики

Наименование текстовое расширенное	Муфта кабельная концевая
Обозначение	КНТП-10 70-120
Назначение, применение	оконцевание 3-жильных кабелей
Тип муфты	Концевая
Технология монтажа	термоусаживаемая
Рабочее напряжение, до (кВ)	10
Сечение жил, мм ²	70 - 120
Количество жил в кабеле	3
Изоляция кабеля	Бумажно маслопропитанная
Тип установки	Наружная
Температура эксплуатации, °С	-50...+50

