

Техническая спецификация

Наименование закупки	Масло трансформаторное Т-1500У
Номер закупки	131
Заказчик	ТОО «Т-Транзит
Срок предоставления услуг	До 31 марта 2025 года
Вид услуг	Поставка масла трансформаторного Т-1500У в количестве 1050 кг.
Требования	Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, при этом упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта.
Дополнительные требования	Поставщик должен являться плательщиком НДС
Условия платежа	Предоплата 50% от общей стоимости течение 3 (трех) банковских дней после выставления счета на оплату, оставшиеся 50 % по факту поставки товара в течении 5 (пяти) банковских.

Общие технические характеристики

Показатели	Т-1500У
Кинематическая вязкость, мм²/с, при температуре	
50°C	-
40°C	11
20°C	-
-30°C	1300
-40°C	-
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,01
Температура, °C	
вспышки в закрытом тигле, не ниже	135
застывания, не выше	-45
Содержание	
водорастворимых кислот и щелочей	-
механических примесей	Отсутствие
фенола	-
серы, % (мас. доля)	0,3
сульфирующихся веществ, % (об.), не более	-
Стабильность, показатели после окисления, не более	
летучие низкомолекулярные кислоты мг КОН/г	0,05
Кислотное число, мг КОН/г	0,2
Стабильность по методу МЭК, индукционный период, ч, не менее	-
Прозрачность	Прозрачно при 5°C
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°C, %, не более	0,5
Цвет, ед. ЦНТ, не более	1,5
Коррозия на медной пластинке	Выдерживает
Показатель преломления, не более	-
Плотность при 20 °C, кг/м ³ , не более	885